



Электросварные седельные отводы с диаметрами выходов 315 - 500 мм

- Полиэтилен 100 SDR11
- Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
- Монтаж производится только при помощи монтажного комплекта TL315 (799 350 808) или TL500 (799 300 809)
- Требуется угловой переходник для сварочных кабелей (799 350 340)
- Штыревой контакт 4 мм
- Закрытая проволока исключает контакт с рабочей средой
- Литой отвод для стыковой или электромuffовой сварки
- Отсутствует понижающий фактор, давление для газа 10 бар / для воды 16 бар

d (mm)	d1 (mm)	code	SP	GP	weight (kg)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	d2 (mm)	SDR pipe
450	315	193 135 436	1	1	18,500	216	346	500	157	500	232	11 - 26
500	315	193 135 446	1	1	17,000	216	337	500	157	500	232	11 - 26
560	315	193 135 456	1	1	16,100	216	327	500	157	500	232	11 - 26
630	315	193 135 466	1	1	15,950	216	312	500	157	500	232	11 - 33
710	315	193 135 476	1	1	14,800	216	297	500	157	500	232	11 - 33
800	315	193 135 486	1	1	14,300	216	287	500	157	500	232	11 - 33
900	315	193 135 496	1	1	13,800	216	281	500	157	500	232	11 - 33
1000	315	193 135 506	1	1	13,500	216	274	500	157	500	232	11 - 33

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>