



## Переход электросварной ПЭ / сталь (нержавеющая 1.4305) наружная резьба

- Полиэтилен 100 SDR11
- Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
- Со встроенными фиксаторами
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
- Поставляется в комплекте Последующие комбинации модульных систем, оснащенных переходником с резьбой и редукционными муфтами

d	R	code	SP	weight	d1	L	s
(mm)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	<b>724 920 756</b>	1	0,165	31	110	30
25	¾	<b>724 920 757</b>	1	0,249	36	111	35
32	1	<b>724 920 758</b>	1	0,332	44	117	40
40	1 ¼	<b>724 920 759</b>	1	0,464	54	127	50
40	1 ½	<b>724 920 772</b>	1	0,528	66	143	60
50	1 ½	<b>724 920 760</b>	1	0,611	66	135	60
63	1 ½	<b>724 920 771</b>	1	0,904	81	147	70
63	2	<b>724 920 761</b>	1	0,942	81	147	70

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>